

## Meuleuse d'angle AG 125-13S

### Applications

- Découpe de canaux pour les câbles
- Tronçonnage et polissage du fonds métaux et minéraux
- Pour tous les types de surfaces et de matériaux
- Rénovation de joints

### Avantages

- Appareil universel ergonomique pour découpe et meulage
- Hilti Smart Power Technology™ au service d'une performance constante
- La technologie Hilti Active Torque Control (ATC) réduit au minimum les rebonds indésirables
- Zone de préhension antidérapante à l'arrière de l'outil et poignée latérale souple pour moins de vibrations et un confort maximum



ONITrack



Fleet Management



Tool Service



### Données techniques

<b>Avertissement</b>	Utiliser le carter de protection adéquat en fonction du disque choisi
<b>Vitesse à vide</b>	11500 tr/min
<b>Diamètre du disque</b>	125 mm
<b>Type d'interrupteur</b>	En continu
<b>Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée)</b>	2.3 kg
<b>Dimensions (LxlxH)</b>	297 x 103 x 89 mm
<b>Smart Power</b>	Oui
<b>Contrôle actif du couple (Active Torque Control)</b>	Oui
<b>Réduction active des vibrations</b>	Non
<b>Interrupteur homme mort</b>	Non
<b>Classe de protection</b>	Classe II



Désignation de la commande	Puissance nominale	Contenu de l'emballage	Groupe de remise	Cond.	Code d'article
<b>Kit AG 125-13S cof</b>	1300 W	1x Meuleuse d'angle AG 125-13S Comfort, 1x Revêtement protecteur 125 cpl., 1x Cache avant 125, 1x Coffret	CKBT	1 pce(s)	<b>2164012</b>
<b>AG 125-13S</b>	1300 W	1x Meuleuse d'angle AG 125-13S Comfort, 1x Revêtement protecteur 125 cpl., 1x Cache avant 125	CKBT	1 pce(s)	<b>2119141</b>

## Meuleuse d'angle AG 125-15DB

### Applications

- Tronçonnage et polissage du fonds métaux et minéraux
- Décapage des revêtements sur ciment et chape
- Découpe et polissage fin et grossier de fonds métalliques et minéraux
- Rénovation de joints

### Avantages

- Frein à disque additionnel pour une sécurité et un confort accrus
- Sécurité maximale grâce à l'interrupteur homme-mort confortable et des plus ergonomiques
- Hilti Smart Power Technology™ au service d'une performance constante
- La technologie Hilti Active Torque Control (ATC) réduit au minimum les rebonds indésirables



ONTrack



Fleet Management



Tool Service



### Données techniques

<b>Avertissement</b>	Utiliser le carter de protection adéquat en fonction du disque choisi
<b>Vitesse à vide</b>	11500 tr/min
<b>Diamètre du disque</b>	125 mm
<b>Type d'interrupteur</b>	Interrupteur de sécurité type « homme mort »
<b>Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée)</b>	2.7 kg
<b>Dimensions (LxlxH)</b>	319 x 102 x 89 mm
<b>Smart Power</b>	Oui
<b>Contrôle actif du couple (Active Torque Control)</b>	Oui
<b>Réduction active des vibrations</b>	Non
<b>Interrupteur homme mort</b>	Oui
<b>Classe de protection</b>	Classe II



Désignation de la commande	Puissance nominale	Contenu de l'emballage	Groupe de remise	Cond.	Code d'article
<b>Kit AG 125-15DB cof</b>	1500 W	1x Meuleuse d'angle AG 125-15DB H&S, 1x Revêtement protecteur 125 cpl., 1x Cache avant 125, 1x Coffret	CKAA	1 pce(s)	<b>2164013</b>
<b>AG 125-15DB</b>	1500 W	1x Meuleuse d'angle AG 125-15DB H&S, 1x Revêtement protecteur 125 cpl., 1x Cache avant 125	CKAA	1 pce(s)	<b>2119056</b>

## Meuleuse d'angle AG 125-19SE

### Applications

- Ébavurage et polissage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Découpe et polissage fin et grossier de fonds métalliques et minéraux
- Décapage des revêtements sur ciment et chape
- Rénovation de joints

### Avantages

- Réglage variable de la vitesse
- La technologie Hilti Active Torque Control (ATC) réduit au minimum les rebonds indésirables
- Hilti Smart Power Technology™ au service d'une performance constante
- Zone de préhension antidérapante à l'arrière de l'appareil et poignée latérale souple pour moins de vibrations et un confort maximum



ONITrack



Fleet Management



Tool Service



### Données techniques

<b>Avertissement</b>	Utiliser le carter de protection adéquat en fonction du disque choisi
<b>Vitesse à vide</b>	11500 tr/min
<b>Diamètre du disque</b>	125 mm
<b>Type d'interrupteur</b>	En continu
<b>Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée)</b>	2.5 kg
<b>Dimensions (LxlxH)</b>	311 x 103 x 82 mm
<b>Smart Power</b>	Oui
<b>Contrôle actif du couple (Active Torque Control)</b>	Oui
<b>Réduction active des vibrations</b>	Non
<b>Interrupteur homme mort</b>	Non



Désignation de la commande	Puissance nominale	Contenu de l'emballage	Groupe de remise	Cond.	Code d'article
<b>Kit AG 125-19SE cof</b>	1900 W	1x Meuleuse d'angle AG 125-19SE Power, 1x Revêtement protecteur 125 cpl., 1x Cache avant 125, 1x Coffret	CKAA	1 pce(s)	<b>2164011</b>
<b>AG 125-19SE</b>	1900 W	1x Meuleuse d'angle AG 125-19SE Power, 1x Revêtement protecteur 125 cpl., 1x Cache avant 125	CKAA	1 pce(s)	<b>2119069</b>