

Smerigliatrice angolare AG 125-13S

Applicazioni

- Taglio di scanalature per cavi
- Taglio e smerigliatura di acciaio e materiali a base minerale
- Per superfici e materiali di tutti i tipi
- Risanamento di giunti

Vantaggi

- Attrezzo universale per tagliare e molare con la migliore ergonomia
- Tecnologia Hilti Smart Power™, per prestazioni di taglio sempre elevate
- La tecnologia Hilti ATC (Active Torque Control-Controllo attivo della coppia) riduce al minimo i contraccolpi indesiderati
- Impugnatura antiscivolo sul retro dell'attrezzo e impugnatura laterale morbida per ridurre le vibrazioni e garantire il massimo comfort



ONTrack



Fleet Management



Tool Service



Dati tecnici

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Disclaimer | Usare un carter di protezione a seconda del disco selezionato |
| Velocità a vuoto | 11500 giri/min. |
| Diametro disco | 125 mm |
| Tipo d'interruttore | Sempre acceso |
| Peso (EPTA) - 01/2003 | 2.3 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 297 x 103 x 89 mm |
| Smart Power | Sì |
| Regolazione attiva della coppia ATC | Sì |
| AVR - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni | No |
| Interruttore "uomo morto" | No |
| Classe di protezione | Classe II |



| Denominazione ordine | Potenza assorbita | Contenuto della confezione | Gruppo di sconto | Quantità | Codice articolo |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| Kit AG 125-13S val | 1300 w | 1x Smerigliatrice angol. AG 125-13S Comfort, 1x Copertura sicurezza 125 cpl, 1x Coperchio frontale 125, 1x Valigetta | CKBT | 1 pz | 2164012 |
| AG 125-13S | 1300 w | 1x Smerigliatrice angol. AG 125-13S Comfort, 1x Copertura sicurezza 125 cpl, 1x Coperchio frontale 125 | CKBT | 1 pz | 2119141 |

Smerigliatrice angolare AG 125-15DB

Applicazioni

- Taglio e smerigliatura di acciaio e materiali a base minerale
- Rimozione di rivestimenti su cemento e massetti
- Taglio, smerigliatura grezza e fine di metalli e materiali di origine minerale
- Risanamento di giunti

Vantaggi

- Freno disco addizionale per una maggiore sicurezza e comfort di lavoro
- Massima sicurezza grazie all'interruttore uomo morto comodo ed ergonomico
- Tecnologia Hilti Smart Power™, per prestazioni di taglio sempre elevate
- La tecnologia Hilti ATC (Active Torque Control-Controllo attivo della coppia) riduce al minimo i contraccolpi indesiderati



Dati tecnici

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Disclaimer | Usare un carter di protezione a seconda del disco selezionato |
| Velocità a vuoto | 11500 giri/min. |
| Diametro disco | 125 mm |
| Tipo d'interruttore | Uomo morto |
| Peso (EPTA) - 01/2003 | 2.7 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 319 x 102 x 89 mm |
| Smart Power | Sì |
| Regolazione attiva della coppia ATC | Sì |
| AVR - Sistema di Riduzione delle vibrazioni | No |
| Interruttore "uomo morto" | Sì |
| Classe di protezione | Classe II |



| Denominazione ordine | Potenza assorbita | Contenuto della confezione | Gruppo di sconto | Quantità | Codice articolo |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| Kit AG 125-15DB val | 1500 w | 1x Smerigliatrice angol. AG 125-15DB H&S, 1x Copertura sicurezza 125 cpl, 1x Coperchio frontale 125, 1x Valigetta | CKAA | 1 pz | 2164013 |
| AG 125-15DB | 1500 w | 1x Smerigliatrice angol. AG 125-15DB H&S, 1x Copertura sicurezza 125 cpl, 1x Coperchio frontale 125 | CKAA | 1 pz | 2119056 |

Smerigliatrice angolare AG 125-19SE

Applicazioni

- Sbavatura e lucidatura di acciaio e acciaio inox
- Taglio, smerigliatura grezza e fine di metalli e materiali di origine minerale
- Rimozione di rivestimenti su cemento e massetti
- Risanamento di giunti

Vantaggi

- Regolazione velocità variatore
- La tecnologia Hilti ATC (Active Torque Control-Controllo attivo della coppia) riduce al minimo i contraccolpi indesiderati
- Tecnologia Hilti Smart Power™, per prestazioni di taglio sempre elevate
- Impugnatura antiscivolo sul retro dell'attrezzo e impugnatura laterale morbida per ridurre le vibrazioni e garantire il massimo comfort



Dati tecnici

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Disclaimer | Usare un carter di protezione a seconda del disco selezionato |
| Velocità a vuoto | 11500 giri/min. |
| Diametro disco | 125 mm |
| Tipo d'interruttore | Sempre acceso |
| Peso (EPTA) - 01/2003 | 2.5 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 311 x 103 x 82 mm |
| Smart Power | Sì |
| Regolazione attiva della coppia ATC | Sì |
| AVR - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni | No |
| Interruttore "uomo morto" | No |



| Denominazione ordine | Potenza assorbita | Contenuto della confezione | Gruppo di sconto | Quantità | Codice articolo |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| Kit AG 125-19SE val | 1900 w | 1x Smerigliatrice angol. AG 125-19SE Power, 1x Copertura sicurezza 125 cpl, 1x Coperchio frontale 125, 1x Valigetta | CKAA | 1 pz | 2164011 |
| AG 125-19SE | 1900 w | 1x Smerigliatrice angol. AG 125-19SE Power, 1x Copertura sicurezza 125 cpl, 1x Coperchio frontale 125 | CKAA | 1 pz | 2119069 |