

Viss.-perceuse s/fil SF 6-A22



Applications

- Perçage d'ouvertures et de passages à la scie cloche jusqu'à un Ø de 125 mm
- Forage rapide avec un moment de couple élevé jusqu'à un Ø de 13 mm dans le métal
- Forage dans le bois avec des mèches à spirale et des mèches à tête plate jusqu'à un Ø de 32 mm
- Insertion de vis dans les chevilles plastiques jusqu'à un Ø de 14 mm

Avantages

- Manipulation aisée et excellente ergonomie
- Engrenage robuste en plein métal avec un moment de couple élevé
- Contrôle actif du couple pour plus de sécurité d'utilisation
- Appareil et boîtier d'accu extrêmement robustes, résistants aux chocs et renforcés aux fibres de verre


ATG CPC


Convient parfaitement

Données techniques

Tension	22 V
Couple max.	50 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse	Vitesse 1: 550 tr/min Vitesse 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses	2
Pour utilisation avec	B22 2.6, B22 5.2
Type d'accu	Li-Ion
Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée)	2.2 kg
Dimensions (LxIxH)	210 x 92 x 206 mm
Type de mandrin	Mandrin 3 mors, 1,5 - 13 mm
Plage de couple (réglable)	1. vitesse: 5-40 2. vitesse: 2-12
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée ^{A1)}	73 dB

¹⁾ EN 60745


Désignation de la commande	Contenu de l'emballage	Groupe de remise	Cond.	Code d'article
Kit SF 6-A22 boî	1x Viss.-perceuse s/fil SF 6-A22 cpl., 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159681
Kit SF 6-A22 cof	1x Viss.-perceuse s/fil SF 6-A22 cpl., 1x Coffret, 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159378
Kit SF 6-A22 + B22 2.6Ah (2) + C4/36-90	1x Viss.-perceuse s/fil SF 6-A22 cpl., 1x Coffret, 2x Bloc accu B 22/2.6 Li-ion, 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 230V, 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159682
Kit SF 6-A22 + B22 5.2Ah (2) + C4/36-350	1x Viss.-perceuse s/fil SF 6-A22 cpl., 1x Coffret, 2x Bloc accu B 22/5.2 Li-ion, 1x Chargeur d'accu C 4/36-350 220V, 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159680

Viss.-perceuse s/fil SF 6H-A22

Applications

- Perçage d'ouvertures et de passages à la scie cloche jusqu'à un Ø de 125 mm
- Forage rapide avec un moment de couple élevé jusqu'à un Ø de 13 mm dans le métal
- Forage dans le bois avec des mèches à spirale et des mèches à tête plate jusqu'à un Ø de 32 mm
- Insertion de vis dans les chevilles plastiques jusqu'à un Ø de 14 mm

Avantages

- Manipulation aisée et excellente ergonomie
- Engrenage robuste en plein métal avec un moment de couple élevé
- Contrôle actif du couple pour plus de sécurité d'utilisation
- Appareil et boîtier d'accu extrêmement robustes, résistants aux chocs et renforcés aux fibres de verre


ATC CPC

Données techniques

Tension	22 V
Couple max.	50 Nm (vissage en bois tendre), 80 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse	Vitesse 1: 480 tr/min Vitesse 2: 1600 tr/min
Nombre de vitesses	2
Pour utilisation avec	B22 2.6, B22 5.2
Type d'accu	Li-Ion
Poids selon la norme EPTA 01/2003 (donnée)	2.3 kg
Dimensions (LxlxH)	210 x 92 x 206 mm
Type de mandrin	Mandrin 3 mors, 1.5 - 13 mm
Plage de couple (réglable)	1. vitesse: 5-40 2. vitesse: 2-12
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A¹⁾	73 dB

¹⁾ EN 60745


Désignation de la commande	Contenu de l'emballage	Groupe de remise	Cond.	Code d'article
Kit SF 6H-A22 boî	1x Viss.-perc. à perc s/f SF 6H-A22 cpl., 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159686
Kit SF 6H-A22 cof	1x Viss.-perc. à perc s/f SF 6H-A22 cpl., 1x Coffret, 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159683
Kit SF 6H-A22 + B22 2.6Ah(2) + C4/36-90	1x Viss.-perc. à perc s/f SF 6H-A22 cpl., 1x Coffret, 2x Bloc accu B 22/2.6 Li-ion, 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 230V, 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159687
Kit SF 6H-A22 + B22 5.2Ah(2) + C4/36-350	1x Viss.-perc. à perc s/f SF 6H-A22 cpl., 1x Coffret, 2x Bloc accu B 22/5.2 Li-ion, 1x Chargeur d'accu C 4/36-350 220V, 1x Boîte d'embout S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk	PAAA	1 pce(s)	2159685