

Metallsammelhalter X-ECH-FE MX für Sicherheitskabel mit Feuerwiderstandsklassifizierung



Anwendungen

- Zertifizierte Eignung für Systeme, deren Funktion erhalten bleiben muss
- Kabelinstallationen in Fluchtwegen
- Notbeleuchtung, Rauchabzuganlagen, Sprinkleranlagen, Feuerwehraufzüge usw.
- Für Einzelkabel und Kabelbündel


Vorteile

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIN 4102-12 für viele Kabel mit Funktionserhaltungsaufgabe
- Schnelle, einfache und zuverlässige Montage von Kabeln mit Feuerwiderstandsklassifizierung
- Praktisch und einfach zu bedienen, ermüdungsarmes Überkopfarbeiten
- Wirtschaftliche Montage durch grosse Abstände zwischen Befestigungen

E30-E90


Technische Daten

Anwendung	Installation von Kabeln, Befestigung an Beton
Werkstoffzusammensetzung	Kohlenstoffstahl, Verzinkt 5-13 µm
Korrosionsschutz	Galvanisch verzinkt
Untergrundmaterial	Beton
Zu verwenden mit	BX 3-ME, GX 120-ME, X-P B3 MX, X-GHP MX



Bestellbezeichnung	Länge	Höhe	Breite	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
X-ECH-FE 15 MX	58.15 mm	56 mm	34.8 mm	1260	50 Stk	2142823
X-ECH-FE 30 MX	78.3 mm	78 mm	84.6 mm	1260	25 Stk	2142822

Metall-Kabelbügel X-EKB-FE für Sicherheitskabel mit Feuerwiderstandsklassifizierung



Anwendungen

- Zertifizierte Eignung für Systeme, deren Funktion erhalten bleiben muss
- Kabelinstallationen in Fluchtwegen
- Notbeleuchtung, Rauchabzuganlagen, Sprinkleranlagen, Feuerwehraufzüge usw.
- Für Einzelkabel und Kabelbündel

Vorteile

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIN 4102-12 für viele Kabel mit Funktionserhaltungsaufgabe
- Schnelle, einfache und zuverlässige Montage von Kabeln mit Feuerwiderstandsklassifizierung
- Praktisch und einfach zu bedienen, ermüdungsarmes Überkopfarbeiten
- Wirtschaftliche Montage durch grosse Abstände zwischen Befestigungen

E30-E90



Technische Daten

Anwendung	Installation von Kabeln Befestigung an Beton
Werkstoffzusammensetzung	Kohlenstoffstahl, Verzinkt 5-13 µm
Korrosionsschutz	Galvanisch verzinkt
Untergrundmaterial	Beton
Zu verwenden mit	BX 3-ME, GX 120-ME, X-P B3 MX, X-GHP MX



Bestellbezeichnung	Länge	Höhe	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
X-EKB-FE 8 MX	96 mm	32 mm	1260	50 Stk	2142825
X-EKB-FE 15 MX	150 mm	32 mm	1260	50 Stk	2142824