

Schnellbauschraube, magaziniert (S-Spitze/Feingewinde/Trompetenkopf) S-DS01B M1



Anwendungen

- Gipskartonplatte auf Metallprofilen (max. 0.88 mm)

Vorteile

- Schrauben der Extraklasse, geprüft nach EN 14566 und CE-gekennzeichnet

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Schwarz phosphatiert
Schraubkopftyp	Trompetenkopf
Untergrundmaterial	Metall

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS01B 3.5x25 M1	25 mm	3.5 mm	7240	1000 Stk	2134608
S-DS01B 3.5x35 M1	35 mm	3.5 mm	7240	1000 Stk	2134609
S-DS01B 3.5x45 M1	45 mm	3.5 mm	7240	1000 Stk	2131088

Schnellbauschraube, magaziniert (S-Spitze/Grobgewinde/Trompetenkopf) S-DS03B M1



Anwendungen

- Gipskartonplatte auf Holzunterkonstruktion

Vorteile

- Geprüft nach EN 14566 und CE-gekennzeichnet als Prädikat für beste Qualität

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Schwarz phosphatiert
Schraubkopftyp	Trompetenkopf
Untergrundmaterial	Holz

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS03B 4.0x30 M1	30 mm	4 mm	7240	1000 Stk	2133723
S-DS03B 4.0x35 M1	35 mm	4 mm	7240	1000 Stk	2131182
S-DS03B 4.0x45 M1	45 mm	4 mm	7240	1000 Stk	2133725
S-DS03B 4.0x51 M1	51 mm	4 mm	7240	1000 Stk	2131183

Schnellbauschraube, magaziniert (Bohrspitze/Feingewinde/Trompetenkopf) S-DD01B M1



Anwendungen

- Gipskartonplatte auf Metallprofilen (0.88 mm bis max. 2.25 mm)

Vorteile

- Geprüft nach EN 14566 und CE-gekennzeichnet als Prädikat für beste Qualität

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Schwarz phosphatiert
Bohrspitze	Bohrspitze
Schraubkopftyp	Trompetenkopf

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DD01B 3.5x25 M1	25 mm	3.5 mm	7240	1000 Stk	2133730
S-DD01B 3.5x35 M1	35 mm	3.5 mm	7240	1000 Stk	2133731
S-DD01B 3.5x45 M1	45 mm	3.5 mm	7240	1000 Stk	2131185

Faserplattenschraube, magaziniert (S-Spitze/Feingewinde/Senkopf) S-DS14B M1



Anwendungen

- Fermacellplatten auf Metallständern und Holzunterkonstruktionen

Vorteile

- Optimiertes System von magazinierten Schrauben, Magazinen und Trockenbauschraubern

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Schwarz phosphatiert
Bohrspitze	Spitz
Schraubkopftyp	Senkkopf

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS14B 4.0x25 M1	25 mm	4 mm	7240	1000 Stk	2133737
S-DS14B 4.0x35 M1	35 mm	4 mm	7240	1000 Stk	2131187
S-DS14B 4.0x45 M1	45 mm	4 mm	7240	1000 Stk	2133738

Hartplattenschraube, magaziniert (S-Spitze/Gegengewinde/Trompetenkopf) S-DS20B M1



Anwendungen

- Hartplatte(n) auf Metallprofilen (max. 0.88 mm) oder Holz

Vorteile


- Optimiertes System von magazinierten Schrauben, Magazinen und Trockenbauschraubern

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Schwarz phosphatiert
Bohrspitze	Spitz
Schraubkopftyp	Trompetenkopf

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS20B 3.9x25 M1	25 mm	3.9 mm	7240	1000 Stk	2135876
S-DS20B 3.9x35 M1	35 mm	3.9 mm	7240	1000 Stk	2135877

Faserplattenschraube (Spitze/HiLo-Gewinde/Trompetenkopf) S-DS10Z



Anwendungen

- Faserverstärkte Leichtbauwände auf Metallprofilen (max. 0.88 mm)

Vorteile

- Geprüft nach den Anforderungen von EN 14566 und CE-gekennzeichnet als Prädikat für beste Qualität

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Verzinkt
Schraubkopftyp	Trompetenkopf
Untergrundmaterial	Metall, Holz

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS10Z 3.9x25	25 mm	3.9 mm	7230	1000 Stk	2007740
S-DS10Z 3.9x32	32 mm	3.9 mm	7230	1000 Stk	2007741
S-DS10Z 3.9x41	41 mm	3.9 mm	7230	1000 Stk	2007742

Hartfaserplattenschraube, magaziniert (Spitze/HiLo-Gewinde/Trompetenkopf) S-DS10Z M



Anwendungen

- Faserverstärkte Leichtbauwände auf Metallprofilen (max. 0.88 mm)

Vorteile

- Geprüft nach den Anforderungen von EN 14566 und CE-gekennzeichnet als Prädikat für beste Qualität

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Verzinkt
Schraubenkopftyp	Trompetenkopf
Untergrundmaterial	Metall, Holz

Bestellbezeichnung	Länge	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS10Z 3.9x25 M	25 mm	7240	1000 Stk	2007802
S-DS10Z 3.9x32 M	32 mm	7240	1000 Stk	2007803
S-DS10Z 3.9x41 M	41 mm	7240	1000 Stk	2007804

Hartplattenschraube, magaziniert (Spitze / HiLo-Gewinde / Trompetenkopf) S-DS10Z M1



Anwendungen

- Faserverstärkte Leichtbauwände auf Metallprofilen (max. 0.88 mm)

Vorteile

- Geprüft nach den Anforderungen von EN 14566 und CE-gekennzeichnet als Prädikat für beste Qualität

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Verzinkt
Bohrspitze	Spitz
Schraubenkopftyp	Trompetenkopf

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS10Z 3.9x25 M1	25 mm	3.9 mm	7240	1000 Stk	2134179
S-DS10Z 3.9x35 M1	35 mm	3.9 mm	7240	1000 Stk	2134300
S-DS10Z 3.9x41 M1	41 mm	3.9 mm	7240	1000 Stk	2134301

Lochplattenschraube S-DS16B



Anwendungen

- Befestigung von Lochplatten (Akustikdeckenplatten) an einer Deckenunterkonstruktion

Vorteile

- Speziell gestalteter Schraubenkopf vermeidet Risse zwischen den Löchern einer Lochplatte (Akustikdeckenplatte)

Technische Daten

Material Beschichtung/Überzug/Lack	Schwarz phosphatiert
Bohrspitze	Spitz
Schraubenkopftyp	Senkkopf

Bestellbezeichnung	Länge	Schraubendurchmesser d	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
S-DS16B 3.5x30	30 mm	3.5 mm	7230	1000 Stk	2156350