

Gasschiethamer voor afbouw toepassingen GX 3



Toepassingen

- Bevestigen van metal stud
- Bevestigen van folies met speciale ringhouder
- Vastzetten van kabels, leidingen en andere lichte elektrische armaturen - gebruik van het speciale neusstuk voor elektrische bevestigingen wordt aanbevolen

Voordelen

- Breed scala aan nagels voor bevestiging aan een grote diversiteit aan materialen
- Hoge bevestigingssnelheid voor hoge productiviteit en maximale efficiëntie
- Goede prestaties bij lage temperaturen tot -10°C dankzij temperatuursensor
- Nageltransportregeling helpt om geblokkeerde nagels te voorkomen
- Eenvoudige aanpassing van de plaatsingsdiepte en verwijdering van het neusstuk om vastgelopen nagels te verhelpen



Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h)	436 x 132 x 392 mm
Gewicht	3,99 kg
Automatisch plunjert terugvoermecanisme	Ja
Aantal nagels magazijn	40 nagels
Lengte bevestiging	14 - 39 mm
Max. snelheid van boutaandrijving	1200 / h



Orderaanduiding	Pakketinhoud	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
Gasschiethamer GX 3 in koffer	1x gasschiethamer GX 3, 1x koffer	1 Stk	2102198

GX 3 gasbus GC 42



Toepassingen

- Krachtbron voor de Gx 3 gasschiethamer

Voordelen




- Hogedruk-gasbus voor goede prestaties bij lage temperaturen tot -10°C

Technische gegevens

Opslagtemperatuur - max.	25 °C
---------------------------------	-------

Orderaanduiding	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
GC 42	1 Stk	2105698

Accessoires voor GX 3/ -ME

Omschrijving		GX 3	GX 3-ME	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
					■
Boutgeleider X-FG G3-ME			■	1 Stk	2102281
Rondelhouder X-WH G3 magnetisch		■	■	1 Stk	2102283
Nagelmagazijn X-M40 G3 kpl		■	■	1 Stk	2106033

Nagels op strip, voor de GX 3 gasschiethamer X-C G3 MX



Toepassingen

- Bevestiging op beton, betonblokken en massief metselwerk

Voordelen

- Robuuste nagel met hoge hardheid (HRC 56.5) voor hoge bevestigingskwaliteit
- Beschikbaar in lengtes tot 39 mm

Technische gegevens

Corrosiebescherming	Verzinkt met zinkcoating 5-13 µm
Samengevoegd	Ja
Voor gebruik met	GX 3

Orderaanduiding	Schachtlengte	Verpakkingsinhoud	Verpakkingshoeveelheid	Artikelnummer
Kit X-C 20 G3 MX (1200) + GC 42	20 mm	1200x Gasnagel X-C 20 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135857
Kit X-C 27 G3 MX (1200) + GC 42	27 mm	1200x Gasnagel X-C 27 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135858
Kit X-C 32 G3 MX (1200) + GC 42	32 mm	1200x Gasnagel X-C 32 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135859
Kit X-C 39 G3 MX (1200) + GC 42	39 mm	1200x Gasnagel X-C 39 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135980

Premium nagel op strip voor hard beton, voor de GX 3, X-P G3 MX



Toepassingen

- Bevestigingen op hard beton

Voordelen

- Ballistisch punt en hoge hardheid voor de beste prestaties in hard beton
- Beschikbaar in lengtes tot 24 mm

Technische gegevens

Corrosiebescherming	Verzinkt met zinkcoating, Gegalvaniseerd zink gecoat 2-10 µm
Samengevoegd	Ja
Voor gebruik met	GX 3

Orderaanduiding	Lengte schachtbevestiging	Pakketinhoud	Verpakkingshoeveelheid	Itemnummer
Kit X-P 17 G3 MX (1200) + GC 42	17 mm	1200x Gasnagel X-P 17 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135982
Kit X-P 20 G3 MX (1200) + GC 42	20 mm	1200x Gasnagel X-P 20 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135983
Kit X-P 24 G3 MX (1200) + GC 42	24 mm	1200x Gasnagel X-P 24 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135984
Kit X-P 14 G3 MX (1200) + GC 42	14 mm	1200x Gasnagel X-S 14 G3 MX, 1x Gaspatroon GC 42	1 Stk	2135981