


















## Auswahlhilfe für akkubetriebenes Befestigungsgerät BX 3-L (Ausbau) Befestigung von Trockenbauprofilen an Boden, Wand und Decke auf Beton, Vollstein und Stahl

Anwendung	Nägel	Gerät
 <p>Befestigung von Trockenbauprofilen am Boden</p>	 <p>X-S B3 MX (Stahl)</p>  <p>X-C B3 MX (Beton, Vollstein, Aufputz)</p>  <p>X-P B3 MX Nägel (harter Beton)</p>	 <p>BX 3-L</p>
 <p>Befestigung von Trockenbauprofilen an der Wand</p>		
 <p>Befestigung von Trockenbauprofilen an der Decke</p>		

### Nagelauswahlhilfe für Akku-Befestigungsgerät BX 3-L

		Vollziegel/ Putz	Beton C 20/25	Hochfester Beton > C 25/30	Stahl
					
<b>Betonnagel X-C B3 MX magaziniert</b> Länge: 20, 24 mm		■	■		
<b>Betonnagel X-C B3 MX magaziniert</b> Länge: 30, 36 mm		■	■		
<b>Stahlnagel X-S B3 MX magaziniert</b> Länge 14 mm				■	■
<b>Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert</b> Länge 17				■	
<b>Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert</b> Länge 20 mm		■	■	■	
<b>Hochleistungsnagel X-P B3 MX magaziniert</b> Länge 24 mm		■	■		

■ sehr gut geeignet    ■ teilweise geeignet

## Akku-Befestigungsgerät BX 3-L A22



### ANWENDUNGEN

- Ideal für Trockenbauschienen-Anwendungen im Innenbereich
- Anbringen von Trockenbauschienen auf Böden, Wänden und Decken
- Serienbefestigung von Trockenbauschienen auf Vollstein, Beton und Stahl

### VORTEILE

- Zum Setzen von bis zu 800 Befestigungen mit nur einer Akkuladung (B22 - 5.2 Ah)
- Hoher Benutzerkomfort durch geringen Anpressdruck, weniger Lärm und Rückstoß
- Zuverlässige, durchgehend hohe Leistung und hervorragende Befestigungsqualität in Vollstein, Beton und Stahl
- Verbrennungsfreier Gerätebetrieb und somit keine Entsorgung (gebrauchter) Treibmittel
- Schlankes, schnittiges Design für leichten Zugang in schwer zugänglichen Ecken oder in der Nähe von Wänden
- Mehr Anwenderkomfort durch eine Magazinkapazität von 30 Nägeln
- Intelligente Funktionen wie ein revolutionärer Nachfüllanzeiger, Standby-Funktion und Bluetooth-Schnittstelle zur Hilti Connect App
- Breites Spektrum an Nägeln bis 36 mm Länge für schnelle und leichte Befestigungen auf entsprechenden Untergründen

### Technische Daten

<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	474 x 134 x 368 mm
<b>Gewicht</b>	3,48 kg
<b>Automatische Kolbenrückführung</b>	Ja
<b>Elementaufnahme</b>	30 Nägel
<b>Element Länge - Bereich</b>	14 - 36 mm
<b>Befestigertypen</b>	X-S B3 MX, X-C B3 MX, X-P B3 MX



Bestellbezeichnung	Paketinhalt	Artikelgruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
BX 3-L A22 Kof	1x Akku-Befestigungsgerät BX 3-L 02, 1x Koffer	C51	1 Stk	<b>2161469</b>

## Zubehör BX 3

Bestellbezeichnung		BX 3-ME	BX 3-IF	BX 3-L	Artikelgruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
Koffer BX 3		■	■	■	C61	1 Stk	2101259
Bolzenführung X-FG B3-ME		■			C61	1 Stk	2101258
Bolzenführung X-FG B3-IF			■		C61	1 Stk	2116415
Bolzenführung X-FG B3-IF 02 verpackt				■	C61	1 Stk	2179275
Bolzenführung X-FG B3-ME 02 verpackt				■	C61	1 Stk	2179276
Rondellenhalter X-WH B3 02 verpackt				■	C61	1 Stk	2179277
Rondellenhalter X-WH B3		■	■		C61	1 Stk	2101256
Aufnahme Stangengerät X-PT B3		■	■	■	C61	1 Stk	2101255
Verlängerung Stangengerät X-PT 3FT (ca. 90 cm)		■	■	■	B21	1 Stk	254684
Verlängerung Stangengerät X-PT 1FT (ca. 30 cm)		■	■	■	B21	1 Stk	254685
Griff Stangengerät X-PT		■	■	■	B21	1 Stk	254687
Durchtreiber X-120 NP Set		■	■	■	C31	1 Stk	39552
Stütze X-SL B3 verpackt		■	■	■	C61	1 Stk	2101257